

# NU 704 12.00R24



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ширина профиля         | 12.00     |
| Посадочный диаметр     | 24        |
| Категория(индекс)      | К         |
| Тип рисунка протектора | Карьерная |

## Технические характеристики

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ось назначения рекомендуемая  | Всепозиционная |
| Индекс несущей способности    | 162/160        |
| Индекс категории скорости     | К              |
| Индекс давления PSI           | 130            |
| Тип конструкции               | Радиальная     |
| Исполнение                    | Бескамерное    |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК            |
| Тип рисунка протектора        | Универсальный  |
| Высота рисунка, мм            | 21             |
| Максимальная скорость, км     | 110            |
| Наружный диаметр, мм          | 1 230 ± 18     |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Ширина профиля, мм</b>                            | <b>319</b>                      |
| <b>Статический радиус, мм</b>                        | <b>575± 9</b>                   |
| <b>Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг</b> | <b>4750</b>                     |
| <b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг</b> | <b>4500</b>                     |
| <b>Внутреннее давление</b>                           | <b>9.2</b>                      |
| <b>Тип вентиля</b>                                   | <b>УБ</b>                       |
| <b>Дополнительная маркировка</b>                     | <b>M+S, POR</b>                 |
| <b>Нормативная документация</b>                      | <b>ТУ 22.11.14-143-98358561</b> |